

Vysoce odolné gumové zásuvkové skříně RubberBOX | RubberBOX Cabled industral boxes

Obj.č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb554	1x 400V / 32A / 5p 1x 400V / 16A / 5p 3x 230V / 16A / 3p	-	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 3x PL7 B16/1

Zásuvková strana

Přístupová strana

1

1

Rozměr pouzdra	
Výška	290
Šířka	270
Hloubka	270
Použité pouzdro: 4102	
Počet modulů: 9,5	
Stupeň krytí: IP65	
Normy: EN 62208, IEC 61439-3	

Obj.č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb556	2x 400V / 32A / 5p 3x 230V / 16A / 3p	1x PF7 40/4/003-A	1x PL7 B32/3 3x PL7 B16/1

Zásuvková strana

Přístupová strana

1

1

Rozměr pouzdra	
Výška	290
Šířka	270
Hloubka	270
Použité pouzdro: 4102	
Počet modulů: 9,5	
Stupeň krytí: IP65	
Normy: EN 62208, IEC 61439-3	

Obj.č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb2756	3x 230V / 16A / 3p	-	3x PL7 B16/1

Zásuvková strana

Přístupová strana

1

1

Rozměr pouzdra	
Výška	130
Šířka	450
Hloubka	83
Použité pouzdro: 4104	
Počet modulů: 4	
Stupeň krytí: IP65	
Normy: EN 62208, IEC 61439-3	

Obj.č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb2336	1x 400V / 16A / 5p 1x 230V / 16A / 3p	-	1x PL7 B16/3 1x PL7 B16/1

Zásuvková strana

Přístupová strana

1

1

Rozměr pouzdra	
Výška	130
Šířka	450
Hloubka	83
Použité pouzdro: 4104	
Počet modulů: 4	
Stupeň krytí: IP65	
Normy: EN 62208, IEC 61439-3	

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Obj.č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb0266	2x 400V / 16A / 5p	-	1x PL7 B16/3

Zásuvková strana

Přístupová strana

1

1

Rozměr pouzdra	
Výška	130
Šířka	450
Hloubka	83
Použité pouzdro: 4104	
Počet modulů: 4	
Stupeň krytí: IP65	
Normy: EN 62208, IEC 61439-3	

Obj.č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb280	2x 400V / 32A / 5p 2x 400V / 16A / 5p 2x 230V / 16A / 3p	1x PF7 63/4/003-A	2x PL7 B32/3 2x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1

Zásuvková strana

Přístupová strana

1

1

Rozměr pouzdra	
Výška	400
Šířka	400
Hloubka	275
Použité pouzdro: 4124	
Počet modulů: 24	
Stupeň krytí: IP65	
Normy: EN 62208, IEC 61439-3	

Obj.č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb28026	2x 400V / 32A / 5p 2x 400V / 16A / 5p 2x 230V / 16A / 3p	1x PF7 63/4/003-A	2x PL7 B32/3 2x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1

Zásuvková strana

Přístupová strana

1

1

Rozměr pouzdra	
Výška	400
Šířka	400
Hloubka	275
Použité pouzdro: 4124	
Počet modulů: 24	
Stupeň krytí: IP65	
Normy: EN 62208, IEC 61439-3	

Hl. vypínač 0-1,
63 A - červeno-žlutý

Přívodka vestavná
400 V / 63 A / 5p

Provozní stav

Složený stav 1
(ideální pro skladování)

Složený stav 2
(ideální pro převoz)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12