

Zásuvkové krabice RubberBOX | RubberBOX Cabled industrial boxes

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
rb3064	2x 230V / 16A / 3p	3x 2,5 - 10 mm ²

- Tělo pouzdra z gumy (BUTYL)
- Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám
- Vysoká mechanická odolnost
- Použití v extrémních podmínkách



Rozměr pouzdra	
Výška	130
Šířka	230
Hloubka	70
Použité pouzdro: 4106	
Stupeň krytí: IP44	
Normy: EN 60670-22	

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
rb3067	1x 400V / 16A / 5p 1x 230V / 16A / 3p	5x 2,5 - 10 mm ² 3x 2,5 - 10 mm ²

- Tělo pouzdra z gumy (BUTYL)
- Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám
- Vysoká mechanická odolnost
- Použití v extrémních podmínkách



Rozměr pouzdra	
Výška	130
Šířka	230
Hloubka	70
Použité pouzdro: 4106	
Stupeň krytí: IP44	
Normy: EN 60670-22	

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
rb3068	1x 400V / 32A / 5p 1x 230V / 16A / 3p	5x 2,5 - 10 mm ² 3x 2,5 - 10 mm ²

- Tělo pouzdra z gumy (BUTYL)
- Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám
- Vysoká mechanická odolnost
- Použití v extrémních podmínkách



Rozměr pouzdra	
Výška	130
Šířka	230
Hloubka	70
Použité pouzdro: 4106	
Stupeň krytí: IP44	
Normy: EN 60670-22	

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
rb307056	1x 400V / 32A / 5p 1x 400V / 16A / 5p 1x 230V / 16A / 3p	5x 2,5 - 10 mm ² 5x 2,5 - 10 mm ² 3x 2,5 - 10 mm ²

- Tělo pouzdra z gumy (BUTYL)
- Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám
- Vysoká mechanická odolnost
- Použití v extrémních podmínkách



Rozměr pouzdra	
Výška	210
Šířka	260
Hloubka	90
Použité pouzdro: 4108	
Stupeň krytí: IP65	
Normy: EN 60670-22	

Zásuvkové krabice AcquaBOX | AcquaBOX Cabled industrial boxes

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
3061	1x 230V / 16A / 3p	3x 2,5 - 10 mm ²



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměr pouzdra	
Výška	112
Šířka	112
Hloubka	64
Použité pouzdro: 3071	
Stupeň krytí: IP54	
Normy: EN 60670-22	

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
3064	2x 230V / 16A / 3p	3x 2,5 - 10 mm ²



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměr pouzdra	
Výška	120
Šířka	160
Hloubka	73
Použité pouzdro: 3072	
Stupeň krytí: IP54	
Normy: EN 60670-22	

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
30651	3x 230V / 16A / 3p	3x 0,2 - 2,5 mm ²



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměr pouzdra	
Výška	140
Šířka	170
Hloubka	90
Použité pouzdro: 3073	
Stupeň krytí: IP54	
Normy: EN 60670-22	

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
3065	4x 230V / 16A / 3p	3x 0,2 - 2,5 mm ²



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměr pouzdra	
Výška	140
Šířka	170
Hloubka	90
Použité pouzdro: 3073	
Stupeň krytí: IP54	
Normy: EN 60670-22	

Obj.č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
3066	6x 230V / 16A / 3p	3x 1,5 - 16 mm ²



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměr pouzdra	
Výška	180
Šířka	235
Hloubka	95
Použité pouzdro: 3074	
Stupeň krytí: IP54	
Normy: EN 60670-22	

