

Zásuvkové krabice AcquaBOX | AcquaBOX Cabled industrial boxes

Obj.č.

Zásuvky

Přip. svorkovnice

307443

8x 230V / 16A / 3p

3x 1,5 - 16 mm²



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměr pouzdra

Výška

250

Šířka

320

Hloubka

135

Použité pouzdro: 3075

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN 60670-22

Obj.č.

Zásuvky

Přip. svorkovnice

3067

1x 400V / 16A / 5p
1x 230V / 16A / 3p

5x 2,5 - 10 mm²
3x 2,5 - 10 mm²



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměr pouzdra

Výška

120

Šířka

160

Hloubka

73

Použité pouzdro: 3072

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN 60670-22

Obj.č.

Zásuvky

Přip. svorkovnice

3068

1x 400V / 32A / 5p
1x 230V / 16A / 3p

5x 2,5 - 10 mm²
3x 2,5 - 10 mm²



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměr pouzdra

Výška

140

Šířka

170

Hloubka

90

Použité pouzdro: 3073

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN 60670-22

Obj.č.

Zásuvky

Přip. svorkovnice

3069

1x 400V / 16A / 5p
1x 230V / 16A / 3p

5x 2,5 - 10 mm²
3x 2,5 - 10 mm²



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměr pouzdra

Výška

140

Šířka

170

Hloubka

90

Použité pouzdro: 3073

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN 60670-22

Obj.č.

Zásuvky

Přip. svorkovnice

3070

1x 400V / 32A / 5p
1x 230V / 16A / 3p

5x 2,5 - 10 mm²
3x 2,5 - 10 mm²



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměr pouzdra

Výška

140

Šířka

170

Hloubka

90

Použité pouzdro: 3073

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN 60670-22

Obj.č.

Zásuvky

Přip. svorkovnice

2963

1x 400V / 16A / 5p
3x 230V / 16A / 3p

5x 2,5 - 10 mm²
3x 0,2 - 2,5 mm²



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměr pouzdra

Výška

235

Šířka

182

Hloubka

95

Použité pouzdro: 3074

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN 60670-22

Obj.č.

Zásuvky

Přip. svorkovnice

30705

1x 400V / 32A / 5p
1x 400V / 16A / 5p
2x 230V / 16A / 3p

5x 2,5 - 10 mm²
5x 2,5 - 10 mm²
3x 2,5 - 10 mm²



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměr pouzdra

Výška

235

Šířka

182

Hloubka

95

Použité pouzdro: 3074

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN 60670-22

Obj.č.

Zásuvky

Přip. svorkovnice

307070

1x 400V / 16A / 5p

5x 2,5 - 10 mm²



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměr pouzdra

Výška

182

Šířka

235

Hloubka

95

Použité pouzdro: 3074

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN 60670-22

Obj.č.

Zásuvky

Přip. svorkovnice

307081

2x 400V / 32A / 5p

5x 1,5 - 10 mm²



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměr pouzdra

Výška

182

Šířka

235

Hloubka

95

Použité pouzdro: 3074

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN 60670-22

Obj.č.


Zásuvky

Přip. svorkovnice

307089

3x 400V / 16A / 5p
3x 230V / 16A / 3p

8x 5x 0,2 - 2,5 mm²



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměr pouzdra

Výška

330

Šířka

330

Hloubka

135

Použité pouzdro: 3956

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN 60670-22