

Osazené rozvodnice SolarBOX pro 1 string | SolarBOX Cabled industrial boxes for FVE

Obj. č.	Svodič přepětí	Pojistkový odpojovač	Svorky, konektory
fr003e	1x svodič přepětí třídy I+II EATON	1x poj. odpojovač DC 2p. 10x38 LOVATO	2x svorky RSA
fr003	1x svodič přepětí třídy I+II SALTEK	1x poj. odpojovač DC 2p. 10x38 LOVATO	2x svorky RSA
fr003L	1x svodič přepětí třídy I+II LOVATO	1x poj. odpojovač DC 2p. 10x38 LOVATO	2x svorky RSA



Obj. č. / Item fr003e

Rozměr	
Výška	215
Šířka	235
Hloubka	110
Použité pouzdro: 39081	
Počet modulů: 8	
Stupeň krytí: IP65	
Normy: IEC 61439-2	

Obj. č.	Svodič přepětí	Pojistkový odpojovač	Svorky, konektory
fr004e	1x svodič přepětí třídy II EATON	1x poj. odpojovač DC 2p. 10x38 LOVATO	2x svorky RSA
fr004	1x svodič přepětí třídy II SALTEK	1x poj. odpojovač DC 2p. 10x38 LOVATO	2x svorky RSA
fr004L	1x svodič přepětí třídy II LOVATO	1x poj. odpojovač DC 2p. 10x38 LOVATO	2x svorky RSA



Obj. č. / Item fr004e

Rozměr	
Výška	215
Šířka	235
Hloubka	110
Použité pouzdro: 39081	
Počet modulů: 8	
Stupeň krytí: IP54	
Normy: EC 61439-2	

Obj. č.	Svodič přepětí	Pojistkový odpojovač	Svorky, konektory
fr005e	1x svodič přepětí třídy I+II EATON	1x poj. odpojovač DC 2p. 10x38 LOVATO	2x svorky RSA 2x MC4+-
fr005	1x svodič přepětí třídy I+II SALTEK	1x poj. odpojovač DC 2p. 10x38 LOVATO	2x svorky RSA 2x MC4+-
fr005L	1x svodič přepětí třídy I+II LOVATO	1x poj. odpojovač DC 2p. 10x38 LOVATO	2x svorky RSA 2x MC4+-



Obj. č. / Item fr005e

Rozměr	
Výška	215
Šířka	235
Hloubka	110
Použité pouzdro: 39081	
Počet modulů: 8	
Stupeň krytí: IP65	
Normy: IEC 61439-2	

Obj. č.	Svodič přepětí	Pojistkový odpojovač	Svorky, konektory
fr006e	1x svodič přepětí třídy II EATON	1x poj. odpojovač DC 2p. 10x38 LOVATO	2x svorky RSA 2x MC4+-
fr006	1x svodič přepětí třídy II SALTEK	1x poj. odpojovač DC 2p. 10x38 LOVATO	2x svorky RSA 2x MC4+-
fr006L	1x svodič přepětí třídy II LOVATO	1x poj. odpojovač DC 2p. 10x38 LOVATO	2x svorky RSA 2x MC4+-



Obj. č. / Item fr006e

Rozměr	
Výška	215
Šířka	235
Hloubka	110
Použité pouzdro: 39081	
Počet modulů: 8	
Stupeň krytí: IP65	
Normy: IEC 61439-2	

Osazené rozvodnice SolarBOX pro 2 stringy | SolarBOX Cabled industrial boxes for FVE

Obj. č.	Svodič přepětí	Pojistkový odpojovač	Svorky, konektory
fr0012e	2x svodič přepětí třídy I+II EATON	2x poj. odpojovač DC 2p. 10x38 LOVATO	4x svorky RSA
fr0012	2x svodič přepětí třídy I+II SALTEK	2x poj. odpojovač DC 2p. 10x38 LOVATO	4x svorky RSA
fr0012L	2x svodič přepětí třídy I+II LOVATO	2x poj. odpojovač DC 2p. 10x38 LOVATO	4x svorky RSA



Obj. č. / Item fr012e

Rozměr	
Výška	215
Šířka	305
Hloubka	110
Použité pouzdro: 39121	
Počet modulů: 12	
Stupeň krytí: IP65	
Normy: EN IEC 61439-2	

Obj. č.	Svodič přepětí	Pojistkový odpojovač	Svorky, konektory
fr013e	2x svodič přepětí třídy II EATON	2x poj. odpojovač DC 2p. 10x38 LOVATO	4x svorky RSA
fr013	2x svodič přepětí třídy II SALTEK	2x poj. odpojovač DC 2p. 10x38 LOVATO	4x svorky RSA
fr013L	2x svodič přepětí třídy II LOVATO	2x poj. odpojovač DC 2p. 10x38 LOVATO	4x svorky RSA



Obj. č. / Item fr013e

Rozměr	
Výška	215
Šířka	305
Hloubka	110
Použité pouzdro: 39121	
Počet modulů: 12	
Stupeň krytí: IP65	
Normy: EN IEC 61439-2	

Obj. č.	Svodič přepětí	Pojistkový odpojovač	Svorky, konektory
fr014e	2x svodič přepětí třídy I+II EATON	2x poj. odpojovač DC 2p. 10x38 LOVATO	4x svorky RSA 4x MC4+-
fr0 14	2x svodič přepětí třídy I+II SALTEK	2x poj. odpojovač DC 2p. 10x38 LOVATO	4x svorky RSA 4x MC4+-
fr014L	2x svodič přepětí třídy I+II LOVATO	2x poj. odpojovač DC 2p. 10x38 LOVATO	4x svorky RSA 4x MC4+-



Obj. č. / Item fr014e

Rozměr	
Výška	215
Šířka	305
Hloubka	110
Použité pouzdro: 39121	
Počet modulů: 12	
Stupeň krytí: IP65	
Normy: EN IEC 61439-2	

Obj. č.	Svodič přepětí	Pojistkový odpojovač	Svorky, konektory
fr015e	2x svodič přepětí třídy II EATON	2x poj. odpojovač DC 2p. 10x38 LOVATO	4x svorky RSA 4x MC4+-
fr015	2x svodič přepětí třídy II SALTEK	2x poj. odpojovač DC 2p. 10x38 LOVATO	4x svorky RSA 4x MC4+-
fr015L	2x svodič přepětí třídy II LOVATO	2x poj. odpojovač DC 2p. 10x38 LOVATO	4x svorky RSA 4x MC4+-



Obj. č. / Item fr015e

Rozměr	
Výška	215
Šířka	305
Hloubka	110
Použité pouzdro: 39121	
Počet modulů: 12	
Stupeň krytí: IP65	
Normy: EN IEC 61439-2	

