

## Zásuvky TITAN

Naše nová řada zásuvek TITAN kombinuje vysokou odolnost a funkčnost v extrémních povětrnostních podmínkách. Pouzdro je osazeno standardním zásuvkovým modulem 16A/250V nebo RJ45 CAT 6A 45x45 mm. Speciální průhledné výklopné víko a membránové těsnění (zaručující krytí IP66) umožňují uzavření i při zasunutí vidlice. Sada vnějších úchytů zaručuje rychlou a bezproblémovou instalaci.



### Technické parametry / Technical features

Jmenovité napětí / Operating voltage	250V
Frekvence / Frequency C.C.	50/60 Hz
Jmenovitý proud / Rated current	16A
Stupeň krytí / Protection degree IE(IP C / EN 60529)	IP66
Zkouška odolnosti žhavou kuličkou Ball resistance test	+125 °C
Zkouška žhavou smýčkou Glow wire test	+650 °C
Teplota použití v souladu s normou Temperature of use according to the norm	-25 °C / +70 °C

### Materiál / Material

Materiál těla / Body material	ABS + TPE / ABS + TPE
Materiál kontaktů / Contact material	Mosaz - poniklovaná mosaz / Brass - Nickel-plated brass

### Aplikované normy / Regulation

EN 60669-1; EN 60884-1

## Sockets TITAN

Our new TITAN series of sockets combines high durability and functionality in extreme weather conditions. The housing is equipped with a standard 16A/250V socket module or RJ45 CAT 6A 45x45 mm.

A special transparent hinged cover and membrane seal (guaranteeing IP66 protection) allow closure even when the plug is inserted. A set of external fasteners ensures quick and easy installation.

### Montáž na povrch

Lze instalovat bez demontáže skříně pomocí vnějších úchytů. Při montáži na hořlavé podklady je nutné použít nehořlavou podložku.

### Stupeň krytí IP66

Vhodné do venkovního a drsného průmyslového prostředí, s vysokou odolností proti vodě a prachu.

### Kontakty z poniklované mosazi

Zajišťují vynikající elektrickou vodivost a odolnost proti korozi.

### Šroubové přípojovací svorky

Spolehlivý a snadno udržovatelný způsob zapojení.

### Mechanická odolnost IK07

Navrženo tak, aby odolalo nárazům a těžkým průmyslovým podmínkám.

### Certifikované dle IEC 60884-1; EN IEC 63000

Vyhovuje normám pro spínače a zásuvky.

### Surface-mounted

Can be installed without dismantling the cabinet using the external brackets. When installing on flammable substrates, it is necessary to use a non-flammable pad.

### IP66 protec

Suitable for outdoor and harsh industrial environments, providing high resistance to water and dust.

### Nickel-plated brass contacts

Ensure excellent electrical conductivity and corrosion resistance.

### Screw-type terminal connection

Reliable and easy-to-maintain wiring method.

### IK07 impact resist

Designed to withstand shocks and heavy-duty industrial conditions.

### IEC 60884-1; EN IEC 63000

Compliant with standards for switches and sockets full compatibility.

			OBJ. ČÍSLO	BALENÍ	BARVA
	<b>Zásuvka s ochranným kolíkem</b> 2p+PE 16A, 250V	<b>Rozměry</b> 100x100x73	<b>79021-00</b>	1/8	Šedá (RAL 7035)
Obj. č. / Item <b>79021-00</b> 					
	<b>Zásuvka datová</b> RJ45 CAT 6A	<b>Rozměry</b> 100x100x73	<b>79285-83</b>	1/8	Šedá (RAL 7035)
Obj. č. / Item <b>79285-83</b> 					
	<b>Pouzdro s otvorem</b> pro modul 45x45 mm	<b>Rozměry</b> 100x100x73	<b>79000-01</b>	1/8	Šedá (RAL 7035)
Obj. č. / Item <b>79000-01</b> 					