


Zásuvková skříň v pouzdru AcquaCOMBI /

AcquaCOMBI Cabled industrial box

Ref: v0756

Rozměry a konstrukční vlastnosti / Dimensions and constructional



Maximální rozměry pouzdra / Maximum dimensions (mm)

Výška / Height	260
Šířka / Wide	215
Hloubka / Depth	155

Konstrukční vlastnosti / Construction features

Materiál skříně / Enclosure material	ABS / PC
Typ mod. dveří / Window type	Transparentní / Transparent
Barva pouzdra / Colour	Šedá / Grey (RAL 7035)
Typ připojení / Connection type	Šroubové svorky / Screw terminals
Instalace / Installation	Nástěnná / Surface mounting
Použití / Use	Venkovní i vnitřní / Outdoor and indoor location
Počet modulů / Modules	9

Osazené zásuvky / Built-in sockets	Zásuvka s ochr. kolíkem / Socket with protective pin: 1 x 230 V / 16A / 3p Průmyslové zásuvky / Industrial socket: 1 x 400 V / 16A / 5p
------------------------------------	--

Osazené jističe / Installed circuit breaker	1x EATON PL7-B16/1 10kA 1x EATON PL7-B16/3 10kA
---	--

Osazený proudový chránič / Installed RCD	1x EATON PF7-40/4/003-A 10kA 30mA
--	-----------------------------------

Technické údaje / Technical data

Jmenovité napětí / Rated voltage	400 V AC
Frekvence / Frequency	50 / 60 Hz
Rozsah okolních teplot / Working temperature	-25 °C / +85 °C
Přeprava a skladování / Transport and storage	-25 °C / +85 °C
Mechanická odolnost / Impact resistance	IK08
Stupeň krytí / Protection degree	IP65
Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test	850 °C Díly podporující živé části / Parts support live parts 650 °C Ostatní díly / Other parts

Aplikované normy / Applied Standards

EN 62208, IEC 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozu laiky (DBO). / Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended for use by laypersons (DBO).