

Zásuvková skříň v pouzdru AcquaCOMBI /

AcquaCOMBI Cabled industrial box

Ref: v1120

Rozměry a konstrukční vlastnosti / Dimensions and constructional



Maximální rozměry pouzdra / Maximum dimensions (mm)

| | |
|-----------------|-----|
| Výška / Height | 350 |
| Šířka / Wide | 215 |
| Hloubka / Depth | 155 |

Konstrukční vlastnosti / Construction features

| | |
|---|--|
| Materiál skříně / Enclosure material | ABS / PC |
| Typ mod. dveří / Window type | Transparentní / Transparent |
| Barva pouzdra / Colour | Šedá / Grey (RAL 7035) |
| Typ připojení / Connection type | Šroubové svorky / Screw terminals |
| Instalace / Installation | Nástěnná / Surface mounting |
| Použití / Use | Venkovní i vnitřní / Outdoor and indoor location |
| Počet modulů / Modules | 9 |
| Osazené zásuvky / Built-in sockets | Zásuvka s ochr. kolíkem / Socket with protective pin: 4 x 230 V / 16A / 3p Průmyslové zásuvky / Industrial socket: 2 x 400 V / 16A / 5p |
| Osazené jističe / Installed circuit breaker | 2x EATON PL7-B16/1 10kA 2x EATON PL7-B16/3 10kA |
| Osazený proudový chránič / Installed RCD | Bez chrániče |

Technické údaje / Technical data

| | |
|---|--|
| Jmenovité napětí / Rated voltage | 400 V AC |
| Frekvence / Frequency | 50 / 60 Hz |
| Rozsah okolních teplot / Working temperature | -25 °C / +85 °C |
| Přeprava a skladování / Transport and storage | -25 °C / +85 °C |
| Mechanická odolnost / Impact resistance | IK08 |
| Stupeň krytí / Protection degree | IP54 |
| Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test | 850 °C Díly podporující živé části / Parts support live parts 650 °C Ostatní díly / Other parts |

Aplikované normy / Applied Standards

EN 62208, IEC 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozu laiky (DBO). / Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended for use by laypersons (DBO).