


## Zásuvková skříň v pouzdru AcquaCOMBI /

AcquaCOMBI Cabled industrial box

Ref: v1356-6kA

### Rozměry a konstrukční vlastnosti / Dimensions and constructional



#### Maximální rozměry pouzdra / Maximum dimensions (mm)

Výška / Height	260
Šířka / Wide	215
Hloubka / Depth	155

#### Konstrukční vlastnosti / Construction features

Materiál skříně / Enclosure material	ABS / PC
Typ mod. dveří / Window type	Transparentní / Transparent
Barva pouzdra / Colour	Šedá / Grey (RAL 7035)
Typ připojení / Connection type	Šroubové svorky / Screw terminals
Instalace / Installation	Nástěnná / Surface mounting
Použití / Use	Venkovní i vnitřní / Outdoor and indoor location
Počet modulů / Modules	9

**Osazené zásuvky / Built-in sockets**  
Zásuvka s ochr. kolíkem / Socket with protective pin: 3x230 V / 16A / 3p

**Osazené jističe / Installed circuit breaker**  
3x EATON PL6-B16/1 6kA

**Osazený proudový chránič / Installed RCD**  
1x EATON PF6-40/4/003-A 6kA 30mA

#### Technické údaje / Technical data

Jmenovité napětí / Rated voltage	400 V AC
Frekvence / Frequency	50 / 60 Hz
Rozsah okolních teplot / Working temperature	-25 °C / +85 °C
Přeprava a skladování / Transport and storage	-25 °C / +85 °C
Mechanická odolnost / Impact resistance	IK08
Stupeň krytí / Protection degree	IP65
Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test	850 °C Díly podporující živé části / Parts support live parts 650 °C Ostatní díly / Other parts

#### Aplikované normy / Applied Standards

EN 62208, IEC 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozu laiky (DBO). / Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended for use by laypersons (DBO).