

### Fotovoltaická rozvodnice **fr012**

pro DC stranu FVE / 2 stringy

IP65

Obj. č.	
<b>fr012</b>	
Balení	
<b>1</b>	<b>-</b>



#### Technické údaje

#### Výbava



Jmen. proud	16 A	Přístroje LOVATO/ SALTEK	
Jmen. napětí	DC 1000 V	Pojistkový odpojovač (4x pojistka 16A)	2 x LOVATO FB01D2P 2- pól. 1000V DC do 32A / 10x38
Stupeň ochrany	IP65	Svodič přepětí	2 x SALTEK FLP-PV1000 /Y typ I+II (B+C)
Připoj. svorkovnice	4x10 mm <sup>2</sup>		
Použité pouzdro	Acqua 39121		
Počet stringů	2		
Konektor MC4	0		
Kabelová průchodka	0		

Rozměry (v x š x h)	215x305x110 mm		
Celkový počet modulových míst	12		
Materiál (šedé/průhledné části)	ABS/polykarbonát (bezhalogenové), odolné UV záření		
Předlisované vstupy	Předlisované vstupy pro vývodky		
Stupeň krytí prázdného pouzdra	IP65 / IK08		
Rozměrová a tvarová stálost	-25 °C +70 °C		
Zkouška žhavou smyčkou	650 °C		
Svorkovnice PE/N	2x (2x16 mm <sup>2</sup> + 12x10 mm <sup>2</sup> ), 4xRSA (1,5 – 10 mm <sup>2</sup> +/-) - výstup na stringy		
Aplikované normy	ČSN EN 61439-2 ed. 2		
Volitelné příslušenství (není součástí)	Zámek 3900 pro Acqua a AcquaCOMBI.		

Technický výkres prázdného pouzdra :

