



Famateel.CZ

**NABÍJECÍ STANICE
PRO
ELEKTROMOBILY
e·3lectricwallbox**



**Ingenuity and
electrical solutions**

Technické parametry / Technical features

Nabíjecí mód / Charger mode	Mode 3
Typ konektoru / Connector type	Type 2 dle IEC 62196-2
Jmen. napětí / Rated voltage	230 V / 400 V AC (50Hz)
Nabíjecí výkon / Rated power	32A/7,4kW I-fázová, 22kW III-fázová
Provozní teplota / Operation temperature	-5°C +65/ °C
Stupeň krytí / Rated power	IP54
Mechanická odolnost / Impact resistance	IK08
Rozměry / External dimensions	405 x 260 x 120 mm
Proudový chránič / RCCB	Vyžaduje externí/ předřazený chránič typu B.

Materiál / Material

Materiál těla / Body material	Technopolymer / Tecopolymer
Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test	650°C
Barva / Colour	Bílá / White

Normy / Regulation

IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 61439-7

Basic

Obj. č. / Code	Výstup / Outlet	Nabíjecí výkon (kW) Power (kW) Phases
96100	Zásuvka Typ 2	7,4kW (1P -32A)
96300	Socket-outlet Type 2	22 kW (3P -32A)
96120	Kabel 5m + konektor Typ 2	7,4kW (1P -32A)
96320	5m cable + connector Type 2	22 kW (3P -32A)

Advanced

Obj. č. / Code	Výstup / Outlet	Nabíjecí výkon (kW) Power (kW) Phases	ADVANCEDVýbava ADVANCED Solution
97010	Zásuvka Typ 2 Socket-outlet Type 2	7,4kW (1P -32A)	Vyrovňování zátěže / Load balancing
97110		7,4kW (1P -32A)	Power management
97210		22 kW (3P -32A)	Vyrovňování zátěže / Load balancing
97310		22 kW (3P -32A)	Power management
97111		7,4kW (1P -32A)	Solar
97311		22 kW (3P -32A)	Solar
97020	Kabel 5m + konektor Typ 2 5m cable + connector Type 2	7,4 kW (1P-32A)	Vyrovňování zátěže / Load balancing
97120		7,4 kW (1P-32A)	Power management
97220		22 kW (3P-32A)	Vyrovňování zátěže / Load balancing
97320		22 kW (3P -32A)	Power management
97121		7,4 kW (1P-32A)	Solar
97321		22 kW (3P -32A)	Solar



Stáhněte si aplikaci před použitím
e-3lectricwallbox
Download
the e-3lectricwallbox app to use

